

安全資料表

DGL 6L2-line Electro anodised look range and
6C0-line Charisma solid flat matt colour range

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

章節 1 物品與廠商資料

化學品中文名稱	:
化學品英文名稱	: DGL 6L2-line Electro anodised look range and 6C0-line Charisma solid flat matt colour range
公司名稱	: Dulux Australia, a division of DuluxGroup (Australia) Pty Ltd
地址	: Australia Clayton VIC 31681956 Dandenong Road
電話	: 13 25 25
緊急聯絡電話	: +61 3 9663 2130
化學品推薦用途	: 沒有更進一步的資訊
化學品之限制用途	: 不得將本產品用於原用途之外的目的

章節 2 危害辨識資料

緊急情況概述

對環境有害

GHS 危險源分類

環境危害	: 水環境之危害物質: 急毒性, 第 3 級
	: 水環境之危害物質: 慢毒性, 第 3 級

上述未涉及的其他危險性, 分類不適用或無法分類

標示內容

危害說明 (GHS CN)	: H412 - 對水生生物有害並具有長期持續影響。
防範措施 (GHS CN)	
預防措施	: P273 - 避免排放至環境中。 - 如此種排放非預定用途。
清除	: P501 - 內容物/容器之廢棄 依據當地、地區、國家和/或國際法規, 由危險或特殊廢棄物收集中心處理。

物理與化學危險

沒有更進一步的資訊

健康危害

沒有更進一步的資訊

環境危險

對水生生物有害並具有長期持續影響

其他危害

沒有更進一步的資訊

安全資料表

DGL 6L2-line Electro anodised look range and 6C0-line Charisma solid flat matt colour range

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

章節 3 成分辨識資料

組分	濃度或濃度範圍 (w/w %)	CAS No.
Copper Powder	1 - 10	7440-50-8

章節 4 急救措施

急救措施

吸入	: 沒有更進一步的資訊
皮膚接觸	: 以大量清水清洗皮膚。 In case of skin burns: Immediately flood the burnt area with plenty of water, but do not pick off anything stuck to the skin. Chemical burns must be treated promptly by a physician。 Chemical burns must be treated promptly by a physician。 用水清洗/沖洗皮膚。 立即移除或脫掉所有沾染的衣物。 脫去污染的衣物。 立即脫去污染的衣物並洗滌，之後再使用。 脫去污染的衣物並洗滌，之後再使用。
眼睛接觸	: 為求小心起見以水沖洗眼睛。 立即以大量清水沖洗。 Removal of contact lenses after an eye injury should only be undertaken by skilled personnel。 如帶隱形眼鏡且可方便地取出，取出隱形眼鏡。繼續清洗。 用水小心清洗數分鐘。 如仍覺眼睛有刺激，立即求醫/送醫。
食入	: 如感覺不適，呼救毒物諮詢中心或求醫。 漱口。 勿催吐。 具腐蝕性，不得催吐。 立即打電話給醫生

最重要的症狀/影響

沒有更進一步的資訊

急救人員之個人防護裝備及措施

沒有更進一步的資訊

安全資料表

DGL 6L2-line Electro anodised look range and 6C0-line Charisma solid flat matt colour range

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

給醫生的特別提示

及其他醫療意見或處理方式：沒有更進一步的資訊

章節 5 滅火措施

滅火劑

適用滅火劑：水噴霧
乾粉末
泡沫

不適用之滅火器：不得用強水流
未知

特定危險

火災時會發生危險分解的產品：可能釋放有毒煙霧
熱分解可以導致刺激性氣體和蒸氣釋放
Water vapours are released

給消防員與防護措施建議

滅火措施：在保持安全距離下從受保護的地點進行滅火
未有防護裝配（包括呼吸防護）勿進入起火區
撲滅化學火災時應格外小心
待在上風處

滅火時的防護裝備：勿在沒有適當保護裝備的狀況下進行處理
自給式絕緣呼吸防護裝置
完整的身體防護

章節 6 洩漏處理方法

作業人員防護措施、防護裝備和緊急處理程序

一般措施：本產品若流入下水道或公共水域，立即通知有關當局
吸收溢出物，防止物質損壞。
無適宜訓練或涉及任何人員風險下，不應採取措施，

個人應注意事項：沒有更進一步的資訊

環境注意事項

沒有更進一步的資訊

圍堵和清理的方法與材料

清潔方法：沒有更進一步的資訊

收集方法：沒有更進一步的資訊

安全資料表

DGL 6L2-line Electro anodised look range and 6C0-line Charisma solid flat matt colour range

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

防止發生次生災害的預防措施

防止發生次生災害的預防措施：沒有更進一步的資訊

章節 7 安全處置與儲存方法

處置

注意事項：沒有更進一步的資訊

衛生措施：沒有更進一步的資訊

地點與總通風設施：沒有更進一步的資訊

處理時的附加危害：在正常使用條件下不被視為具有危險
粉塵可與空氣形成易燃與具爆炸性的混合物

儲存

儲存條件：加鎖存放。
遠離 熱源 火花 明火 熱表面。一禁止抽菸。

技術措施：儲存在低溫通風處，遠離高溫
不需要特殊或特定技術措施

適當容器：沒有更進一步的資訊

混合儲存資訊：遠離其他物質存放。
見第 10 章穩定/反應查詢不相容物質清單。

儲存區域：避免太陽光直射

包裝特別規定：Position containers so that any labelling information is visible
不使用時將容器關緊
儲存的容器需定期對一般情況和洩露情況進行檢查。

包裝材質：總是將產品存放在與原容器材質相同的容器中
僅在原始包裝物中保存。

章節 8 暴露預防措施

職業性暴露限值

沒有更進一步的資訊

生物限值

沒有更進一步的資訊

監控方法

監控方法：工作場所暴露 - 執行測量化學物質之程式的一般要求
Gas detectors should be used when toxic gases may be released.

安全資料表

DGL 6L2-line Electro anodised look range and 6C0-line Charisma solid flat matt colour range

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

適宜之工程化控制措施

- 確保工作工位通風
- 在封閉系統中進行操作

個人防護裝備

- 個人防護設備
 - : Personal protective equipment (PPE) must be suited to the nature of the work and any hazard associated with the work as identified by the risk assessment conducted.
 - 避免所有非必要的暴露
 - 配戴建議的個人防護裝備
- 環境暴露控制
 - : 避免排放至環境中。
- 其他資訊
 - : 應選取符合推薦的標準的個人防護設備。
- 手部防護
 - : 戴適當的耐化學產品手套
- 眼睛防護
 - : 佩戴護眼用品: 防濺護目鏡或安全護目鏡
 - 安全護目鏡
- 皮膚及身體防護
 - : 穿上安全鞋: 化學安全保護鞋
 - 穿上防護服: 長袖防護衣
- 呼吸防護
 - : 配戴適當的面具: 同時用於防毒/防塵的面具，過濾類型
- 個人防護用品符號



章節 9 物理及化學性質

- 物理狀態
 - : 固體
- 外觀
 - : 無數據
- 顏色
 - : 多種顏色、無色
- 氣味
 - : 特殊氣味
- pH 值
 - : 無數據
- 熔點
 - : 無數據
- 凝點
 - : 不適用
- 沸點
 - : 不適用
- 閃火點
 - : 無數據
- 自燃溫度
 - : 無數據
- 分解溫度
 - : 無數據
- 蒸氣壓
 - : 無數據

安全資料表

DGL 6L2-line Electro anodised look range and 6C0-line Charisma solid flat matt colour range

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

20°C 時的蒸氣密度	: 無數據
相對密度	: 1.16 – 1.6
密度	: 無數據
溶解度	: 不溶於水。
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	: 無數據
爆炸下限	: 20 g/m ³
爆炸上限	: 70 g/m ³
放射性的	: 否
爆炸性特性	: 粉塵與空氣混合後可能形成具爆炸性的混合物

章節 10 安定性及反應性

安定性	: 沒有更進一步的資訊
反應性	: 沒有更進一步的資訊
特殊狀況下可能之危害反應	: 沒有更進一步的資訊
應避免之狀況	: 沒有更進一步的資訊
應避免之物質	: 強酸 強鹼 強氧化劑
危害分解物	: 沒有更進一步的資訊
其他性質	: 沒有更進一步的資訊

章節 11 毒性資料

急毒性	
急毒性物質（吞食）	: 無數據
急毒性物質（皮膚）	: 無數據
急毒性物質（吸入）	: 無數據
腐蝕/刺激皮膚	
腐蝕/刺激皮膚	: 無數據
嚴重的眼損傷/眼刺激	
嚴重的眼損傷/眼刺激	: 無數據

安全資料表

DGL 6L2-line Electro anodised look range and 6C0-line Charisma solid flat matt colour range

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

呼吸道或皮膚過敏

呼吸道或皮膚過敏：無數據

生殖細胞致突變性

生殖細胞致突變性：無數據

致癌性

致癌性：無數據

生殖毒性

生殖毒性：無數據

特定標的器官系統毒性（單一暴露）

特定標的器官系統毒性（單一暴露）：無數據

特定標的器官系統毒性（重複暴露）

特定標的器官系統毒性（重複暴露）：無數據

吸入性危害

吸入性危害：無數據

章節 12 生態資料

生態毒性

危害水生環境，短期（急性）：對水生生物有害。

危害水生環境，長期（慢性）：對水生生物有害並具有長期持續影響。

Copper Powder (7440-50-8)	
LC50 - 魚 [1]	0.212 mg/l
NOEC 慢性，魚類	0.038 mg/l

持久性及降解性

DGL 6L2-line Electro anodised look range and 6C0-line Charisma solid flat matt colour range	
持久性及降解性	不可快速降解
Copper Powder (7440-50-8)	
持久性及降解性	不可快速降解

生物蓄積性

沒有更進一步的資訊

安全資料表

DGL 6L2-line Electro anodised look range and 6C0-line Charisma solid flat matt colour range

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

土壤中之流動性

沒有更進一步的資訊

其他不良效應

分類程式 (臭氣) : 無數據

章節 13 廢棄處置方法

廢棄處置方法 : 沒有更進一步的資訊

沾染集裝箱與包裝材料 : 沒有更進一步的資訊

附加資訊 : 沒有更進一步的資訊

章節 14 運送資料

根據 JT/T 617 / IMDG / IATA

道路運輸 (JT/T 617)	海運	航空運輸
聯合國編號		
不適用	不適用	不適用
聯合國運輸名稱		
不適用	不適用	不適用
運輸危害分類		
不適用	不適用	不適用
包裝類別		
不適用	不適用	不適用
環境危險		
不適用	不適用	不適用
無補充資訊		

運輸注意事項

道路運輸 (JT/T 617)

不適用

海運

不適用

安全資料表

DGL 6L2-line Electro anodised look range and 6C0-line Charisma solid flat
matt colour range

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

航空運輸

不適用

章節 15 法規資料

沒有更進一步的資訊

章節 16 其他資料

沒有更進一步的資訊

化學品安全資料表(SDS)，中國大陸

免責聲明：本資料表中的資訊來自我們認為值得信賴的來源。然而，這些資訊的提供並不明示或默示地保證其精確度。對產品的搬運、儲存、使用及廢棄條件與方法皆無法由我方控制，亦可能超出我方能力可及的範圍。這也是我們對於任何與產品搬運、儲存、使用或棄置方式有關所造成的損失、損害或額外費用不予承擔責任的原因之一。本安全資料表的編寫內容僅針對本產品作成，並僅適用本產品。若將本產品用作其他產品的成分，則本安全資料表中的資訊可能不再適用。